



# ONTSPANNER D60 - 60 bar

## Ontspanner hoge druk



Niet bindende foto.

### GEBRUIK

Eéntraps ontspanner met membraan uit roestvast staal. Geschikt voor neutrale niet corrosieve gassen tot 200 bar.

Uitgerust met een drukmeter voor en achter, een regelschroef om de druk af te laten, te regelen en een constante werkdruk te verzekeren.

Aanbevolen om koudekringen gevuld met gangbare koudemiddelen, inclusief R-410A, onder stikstofdruk te zetten en om de dichtheid te controleren van de systemen, inclusief deze van het type V.R.V.

### EIGENSCHAPPEN

- Gastype: neutraal (stikstof of argon type Arcal)
- Nauwkeurige en stevige drukmeters, beschermd door de rubberen behuizing
- Drukmeter voor; maximale bedrijfsdruk 200 bar (gradatie van 0-315 bar)
- Drukmeter achter; maximale bedrijfsdruk 60 bar (gradatie van 0-100 bar)
- Koppeling ingang type C - SI 21,7x1/14" rechts
- Koppeling uitgang: koppeling dubbele ring of te solderen voor buis met buitendiameter = 6,3 mm.
- Robuuste regelhendel
- Veiligheidsventiel

De inlichtingen in deze productfiche zijn het resultaat van onze studies en ervaringen. Ze worden te goeder trouw verstrekt, maar kunnen in geen geval een waarborg of onze aansprakelijkheid inhouden, in het bijzonder bij inbreuken op de rechten van derden, of bij niet naleven door gebruikers van de regelgeving van toepassing op onze producten.

Copyright© 2007 - Dehon service SA - Alle rechten voorbehouden.

Directie en diensten: 26, avenue du Petit Parc - 94683 Vincennes Cedex  
Tel. : 01 43 98 75 00 – Fax: 01 43 98 21 51E-mail:  
contact@climalife.dehon.com

Maatschappelijke zetel: 4, rue de la Croix-Faubin - 75011 Parijs

[www.climalife.dehon.com](http://www.climalife.dehon.com)

Naamloze vennootschap met Directie en Raad van Toezicht met een kapitaal van 5.100.000 € - 310 259 205 RCS Parijs