



UNIVERSELE POMP



VOORSTELLING

Universele pomp met mechanische pakking uit keramiek, voor warmtedragers, smeermiddelen en inwendige reinigingsproducten type Facilisolv[®], Deoxydant P en Dispersant D.

De pomp reinigen tussen de verschillende toepassingen.

Niet geschikt voor ontvlambare vloeistoffen of producten.

De **universele pomp** bestaat uit twee elementen.

Het dompellichaam F430 PP is met een eenvoudige moer geschroefd op de elektrische motor F 417, om de demontage te vereenvoudigen.

Het dompellichaam bestaat uit een buiten- en binnenbuis uit versterkt staal met een afgesloten mechanisch gedeelte. Deze loopt volledig leeg bij het uitschakelen.

Bevestigd op metalen vaten met de optionele moer G2.

EIGENSCHAPPEN

Universele pomp		
Maximale viscositeit	800 (mPas)	
Debiet en opvoerhoogte	Debiet (l/min)	Hoogte (m)
	80	0
	40	7
	<1	12

Dompellichaam polypropyleen	
Koppeling uitgang	DN25
Maximumtemperatuur	50 °C
Buitendiameter	40 mm
F430PP-700: lengte 700 mm - gewicht 1,1 kg	
F430PP-1000: lengte 1m - % gewicht 1,4 kg	

Elektrische motor F417	
Vermogen	450 W
Spanning	240 V
Frequentie	50 Hz
Gewicht	2,4 kg
Bescherming IP24 - Beschermingsschakelaar	
Lengte voedingskabel 5 m	

De inlichtingen in deze productfiche zijn het resultaat van onze studies en ervaringen. Ze worden te goeder trouw verstrekt, maar kunnen in geen geval een waarborg of onze aansprakelijkheid inhouden, in het bijzonder bij inbreuken op de rechten van derden, of bij niet naleven door gebruikers van de regelgeving van toepassing op onze producten.