



climalife®

VIN-FP-262/006

PRESTOBUL MAX



Spuitbus 400 ml

PRESENTATIE

Prestobul Max maakt lekdetectie mogelijk in koelcircuits, warmte- of andere circuits die een koudmiddel of gas onder druk bevatten. Het wordt gebruikt op de leidingen, op een zone waar een lek vermoed wordt en detecteert dit door bellen te vormen.

Dankzij zijn speciale samenstelling hecht **Prestobul Max** aan de oppervlakte van de buis en biedt u de tijd die nodig is om het lek te lokaliseren, ook op verticale leidingen.

Het voldoet aan de eisen en maakt deel uit van de directe methodes voor lekdetectie tijdens lekdichtheidscontroles die verplicht zijn volgens het Franse besluit van 29 februari 2016 met betrekking tot bepaalde koudemiddelen en fluorhoudende broeikasgassen (sectie 1 - artikel 2).

Verpakking Prestobul Max: doos met 12 spuitbussen van 400 ml.

KENMERKEN

Aspect	Witte vloeistof
pH onverdund product.....	10,9
Dichtheid bij 20°C	1,023 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Geheel oplosbaar
Brandbaarheid	Onbrandbaar
Toxiciteit.....	Niet toxisch
Opslag (min./max.)	-5/40°C

VOORZORGSMATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZING

Het product schudden en verstuiwen op de onderdelen, gelaste aansluitingen of te controleren zones. De spuitbus moet verticaal gebruikt worden. Bij lekken worden onmiddellijk bellen gevormd.

Houder onder druk.
Raadpleeg de Veiligheidsgegevens.

De informatie in dit productgegevensblad is het resultaat van ons onderzoek en onze ervaring. Het wordt te goeder trouw verstrekt maar kan in geen geval een garantie onzerzijds betekenen, noch onze aansprakelijkheid inroepen, met name indien rechten van derden overtreden worden, of indien gebruikers van onze producten de betreffende regelgevingen overtreden.

Meer informatie vindt u op onze website:
http://www.climalife.dehon.com/contact_us

